



Последовательность сборки ДСК для улицы серия «Пирамида»

1. Сборку производить на ровной площадке.
2. Расположить секции модулей в соответствии с изображением.
3. Разместить секции друг напротив друга, **лицевыми поверхностями** и опорными винтами вверх. Верхними торцами друг к другу.
4. Совместить верхние отверстия в парных модулях, вставив узкую секцию в широкую. Продеть металлическую трубу и закрутить опорные винты в крайние стойки.
5. **Внимание! Опорные винты должны пройти стенку трубы насквозь. Возможно предварительное засверливание.**
6. В зависимости от моделей произвести аналогичную сборку и присоединение другого модуля «Пирамида» или поддерживающей секции из стоек с распорной планкой.
7. Поднять всю конструкцию на опорные стойки.
8. Вставить опорные площадки и произвести крепления за счёт зацепов. При необходимости свести или развести секции модулей.
9. **Обязательно закрепить конструкцию при помощи грунтозацепов** (металлических уголков длиной 400 мм с верхним крепёжным отверстием и крепёжных винтов).
 - a. Установить грунтозацепы с внешней стороны стойки.
 - b. Заглубить на 35 мм в грунт.
 - c. Закрепить стойки грунтозацепом при помощи крепёжных винтов, просверлив сквозное отверстие диаметром 6 мм.
10. Установить навесное оборудование. При необходимости закрепить баскетбольное кольцо при помощи саморезов.
11. Закрепить скат при помощи болтов, предварительно просверлить отверстие диаметром 6 мм, или саморезов.
12. Проверить затяжку всех крепёжных элементов, навесного оборудования и надёжность крепления комплекса.